

COMFORT
FOR
YOU

НАСТЕННЫЕ ДС-ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ HYPER NORDIC


ALPICAIR

DC-ИНВЕРТОР СЕРИЯ HYPER NORDIC

Инверторный кондиционер AlpicAir серии HYPER NORDIC обладает высоким КПД и экономит энергию. Он создает комфортный климат в помещении даже при экстремальных наружных температурах. Кондиционер работает тихо и позволяет поддерживать в пустующем помещении температуру на уровне +8 °C. За рабочим режимом кондиционера удобно следить на LED дисплее кондиционера.



	LED дисплей		Турбо режим		Таймер		Насыщение воздуха ионами
	Обслуживаемый фильтр		Режим осушения		WIFI контроль		Функция "I Feel"*
	Автоматический перезапуск		Маложумная подача воздуха		Защитное покрытие корпуса		Самодиагностика
	Режим экономный обогрев +8°C (Умная разморозка)		Режим обогрева при низких наружных температурах		Режим охлаждения при низких наружных температурах		Совместимость с мульти-сплит системой

МОДЕЛЬ	AWI/AWO-40HRDC1A	AWI/AWO-60HRDC1A	AWI/AWO-80HRDC1A
Мощность охлаждения, кВт	3,5 (0,9–5,0)	5,3 (1,2–7,2)	7,0 (2,0–9,0)
Мощность обогрева, кВт	4,2 (0,9–7,2)	5,6 (1,2–9,2)	7,0 (2,0–9,5)
Потребляемая мощность (режим охлаждения), кВт	0,8 (0,1–1,9)	1,3 (0,4–2,5)	1,9 (0,5–3,7)
Потребляемая мощность (режим обогрева), кВт	1,0 (0,1–2,6)	1,3 (0,4–3,3)	1,8 (0,4–3,8)
Питание, В/фаз/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Энергоэффективность охлаждения (SEER)	8.50	6.60	6.50
Энергоэффективность обогрева (SCOP)	5.10	4.40	4.10
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A+++/A+++	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха на вентиляторе (Оч. Выс/Выс/Сред/Низ), м³/ч	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/900/750
Звуковое давление (L _p) (Оч. выс/Выс/Сред/Низ), дБ(А)	46/43/41/38/36/34/21	48/45/43/40/37/35/33	50/46/43/41/39/37/35
Мощность давления (L _p) звука, дБ(А)	54	56	58
Размеры внутр. блока (ДхВхШ), мм	996×301×225	1101×327×249	1101×327×249
Размеры наружного блока (ДхВхШ), мм	899×596×378	980×790×427	980×790×427
Масса внутр. блока, кг	13.5	16.5	16.5
Масса наружного блока, кг	45.5	62.5	65
Хладагент	R32	R32	R32
Максимальная длина соединительных труб (по горизонтали), м	40	40	50
Максимальная длина соединительных труб (по вертикали), м	20	20	30
Эксплуатационный режим (режим охлаждения), °C	-25 - +52	-25 - +52	-25 - +52
Эксплуатационный режим (режим обогрева), °C	-30 - +24	-30 - +24	-30 - +24

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.

Изображения продуктов предоставлены исключительно в иллюстративных целях, продукты в действительности могут отличаться от изображений в каталоге.

V 3.15.0 * Согласно нашей политике постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления.
www.alpicair.com

*Функция "I Feel" - поддержание заданной пользователем температуры в точке нахождения пульта ДУ (в помещении внутр. блока)